

Dôme IP anti-vandal IR 30M ONVIF HIKVISION POE 4K UHD 8 MegaPixels - HWI-D180H - Caméra de vidéo surveillance IP



Description de la caméra IP POE

- Caméra dôme IP Capteur HIKVISION (ref : HWI-D180H)
- [Caméra IP Extérieur](#) /Intérieur étanche norme IP67
- Fixation horizontale (verticale avec support en option)
- Résolution Ultra Haute Définition 4K (3840x2160 à 12,5 ips)
- Compression d'enregistrement H265+ la plus performante du marché
- Lentille fixe de 2.8mm
- Angle de vue : 108°

- Vision nocturne Infrarouge 30m
- Fonction POE (alimentation via RJ45)
- Fonction contre-jour DWDR
- Fonction HLC
- Vision à distance via Android, Iphone, PC et MAC
- Enregistrement en continu, sur plages horaires ou sur détection de mouvement
- Alerte PUSH avec photo
- Plug and play

Caractéristiques

- Système d'exploitation LINUX embarqué
- Serveur de Web intégré
- Protocole : ONVIF & HIKVISION
- Illumination : Couleur: 0.028 Lux @(F1.6, AGC ON) / Noir/Blanc: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
- Compression vidéo H.264 / H264+ ou H.265 / H265+ et capture d'image JPEG
- Résolution de l'image 4K(3840x2160 à 12,5 ips) / 5MP(2560x1920 à 20 ips) / 4MP(2560x1440 à 25 ips) / D1(704x576/704x480)
- Vitesse de codage 8MP(1~12,5fps) + D1(1~25fps)
- Double flux de codage pris en charge
- Communication Ethernet RJ45
- Amélioration automatique de l'image : AWB, AGC, AEC, ABL, HLC, DWDR
- Opération distante Moniteur, lecture, paramètre système
- Fonctions réseau HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, CLOUD
- Détection de mouvement 396 zones (22 x 18)
- 4 zones de masquage définissable par caméra
- LED infrarouges
- Résistance température : -30°+60°
- Couleur : Blanc
- Alimentation : 12V DC (non inclus) ou via POE
- Consommation : 600mA
- Poids : 400 g
- Dimensions : 114 x 82 (LxH)

Fiche technique

Résolution	:	8 MegaPixels 4K
POE	:	Oui
Communication	:	Câble RJ45
Portée infrarouge	:	30m
Type	:	Dôme
Objectif	:	2.8mm
Compatible alarme AJAX	:	Oui