

Enregistreur NVR 32 Canaux, 8 Mpx, Hikvision DS-7732NXI-K4

Référence : DS-7732NXI-K4



Marque	Hikvision
Gamme	PRO
Entrées pour caméras IP	Port LAN jusqu'à 32 canaux
Caméras IP compatibles	HIKVISION (protocole natif), ONVIF
Audio bidirectionnel	1 entrée RCA / 1 sortie RCA
Sorties vidéo	1xHDMI 4K, 1xVGA indépendants
Résolution d'affichage	HDMI 4K : 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Format de compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Largeur de bande totale	256 Mbps entrée / 160 Mbps sortie
Type de flux	Vidéo / Vidéo + Audio
Enregistrement Flux Principal	12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF Avec IA activée : 1CH@12MPx, 2CH@8MP, 4CH@4MP, 8CH@1080p
Capacité de décodage	Avec IA désactivée : 2CH@12MPx, 3CH@8MP, 6CH@4MP, 12CH@1080p
Multifonction simultanée	Pentaplex : Direct, Enregistrement, Lecture, Sauvegarde et Accès à distance Détection de mouvement 2.0 avec classification d'humains et de véhicules appliquée à la détection de mouvement
Détection de mouvement	Disponible sur tous les canaux.

KALAN ENGINEERING

Tel : +44 7466 509319 | contact@kalan-engineering.com | www.kalan-engineering.com

	* Détection de mouvement 2.0 et Reconnaissance faciale ne peuvent pas être activés en même temps. Capture de visage sur 1 CH avec une résolution maximale de 8 Mpx (Valide pour les caméras avec protocole HIKVISION ou ONVIF) Jusqu'à 4CH avec des caméras avec Capture de visage jusqu'à 2 Mpx par canal (Caméras XX6G2/XX7G2) Stockage de 16 bibliothèques avec jusqu'à 20 000 visages
Reconnaissance faciale	Comparaison par niveau de correspondance (Réussie / Échouée) ou par Étranger Recherches par : Type de comparaison, Image stockée dans sa bibliothèque ou Nom
Alarmes	* Détection de mouvement 2.0 et Reconnaissance faciale ne peuvent pas être activés en même temps. 16 Entrées / 4 Relais
Méthode d'enregistrement	Manuelle, programmée, détection de mouvement
Sauvegarde externe	Mémoire USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Accès à distance	Navigateur Web, Application Smartphone Hik-Connect, Logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central
Connexions à distance	128
Stockage interne	4 disques durs SATA 3.5" jusqu'à 10 To chacun (non inclus)
Communication	2 x USB 2.0 avant, 1 x USB 3.0 arrière / 2 x RJ45 10/100M (Ethernet) / 2 x RS-485 / 1 x RS-232
Alimentation	AC 100~240 V, ≤ 20 W (sans disque dur)
Température de fonctionnement	-10°C ~ 55°C (10%-90% Humidité)
Dimensions / Poids	75 (H) x 445 (L) x 400 (P) mm / 5 Kg (sans disque dur)

Fiche technique

Entrées IP	: 32
Compression	: H264 / H264+, H265 / H265+
Résolution	: 8 MegaPixels 4K
Disques durs	: 4
Relais	: Oui
Technologie	: NVR IP
POE	: Non
Intelligence artificielle	: Oui