

1/ Emploi

Les tubes LED sont adaptés pour les réglettes destinées à l'éclairage des locaux en milieux industriels, garages et parkings.

Elles viennent en remplacement des tubes LED fluorescents, pour une consommation plus faible en énergie et avec un Indice de Rendu de Couleurs à 85.

2/ Visuel du produit



3/ Références produits

➔ 2 références de tubes LED en deux puissances 09W et 18W sont disponibles :

REFERENCE TUBE LED	REFERENCE TUBE LED G13
LEDT09G13B	9W
LEDT18G13B	18W

4/ Caractéristiques techniques

Emballage	Références	Désignation	Puissance W	Culot	Tension	Couleur K	Lumens (Lm)	Lm/W	Equivalent en tube fluo
20	LEDT09G13B	Tube LED 9W G13-blanche	9w	G13	180-265V	6500k	900	100	18w
20	LEDT18G13B	Tube LED 18W G13-blanche	18w	G13	180-265V	6500k	1800	100	36w

- ➔ Tube en verre pour une parfaite simulation d'un tube T8
- ➔ Ruban LED interne monté sur un chassis en aluminium pour une meilleure dissipation de la chaleur
- ➔ Longue durée de vie : 20000 heures soit 4 fois plus qu'un tube fluorescent -> Réduction des frais d'entretien
- ➔ Meilleure efficacité lumineuse (900 lumen pour le 9w et 1800 lumen pour le 18w)
- ➔ Température de fonctionnement : -20°C à 45°C
- ➔ Dimensions : Ø 26 x 1212 mm pour 18W et Ø 26 x 602 mm pour 9W
- ➔ Matériaux : Aucun mercure
- ➔ Tension de fonctionnement : 180-265v
- ➔ Température de couleur : 5000k
- ➔ Culot G13

4/Caractéristiques couleurs :

- ➔ Tube LED : Blanche

Certifié CE

Mise à jour : 08-01-2017